Graf. Garrison	**Betriebsanweisung** Gem. § 14 GEFAHRSTOFFVERORDNUNG	

Datum:	**Arbeitsbereich:** Werkstatt
Kaserne: _____	**Arbeitsplatz/Tätigkeit:** Reparaturarbeiten / Instandhaltung / Lagerung
Einheit: _____	

Gefahrstoffgruppe

Farben und Lacke

Beispiel: Farben und Lacke, die Lösemittel enthalten, auf Acryl- und auf Kunstharzbasis

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Lösemittel können entzündlich sein
- Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut
- Haut- und Augenreizung möglich. Entfettung der Haut durch Lösemittel beachten

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Schutzbrille mit Seitenschutz und Schutzhandschuhe tragen, bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
- Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. (evtl. technische Belüftung einschalten)
- Behälter dicht geschlossen halten
- Von starken Oxidationsmitteln fernhalten
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

Verhalten im Gefahrenfall

- **Geeignete Löschmittel:**: Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit Pulver-, CO_2-, Schaumlöscher
- **Unbeabsichtigte Freisetzung**: Verschüttete/ausgelaufene Flüssigkeiten mit flüssigkeitsbindendem Material (Spill Kit!) aufnehmen und in dafür vorgesehenem Behälter entsorgen
- Für gute Raumlüftung sorgen

NOTRUF: **117 (Fire Department)**

NÄCHSTES TELFON: _____

Erste Hilfe

- **Nach Augenkontakt**: Augen bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser für mindestens 15 Minuten gründlich ausspülen, Augenarzt konsultieren
- **Nach Hautkontakt**: Betroffene Hautpartien mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, verunreinigte Kleidung entfernen
- **Bei Einatmen** an frische Luft bringen
- **Nach Verschlucken** sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt konsultieren

NOTRUF: **117 (Fire Department)**

NÄCHSTES TELFON: _____

Sachgerechte Entsorgung

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und am HWAP bis zur ordnungsgemäßen Beseitigung zwischenlagern.

Zusätzlich zu beachten

Spezielle Informationen hinsichtlich der möglichen Gefahren für Mensch und Umwelt sowie zu den Gefährlichkeitsmerkmalen der einzelnen Gefahrstoffe sind zusätzlich den entsprechenden **Sicherheits-datenblättern (MSDSs)** der einzelnen Stoffe zu entnehmen. Für weitere Hinweise siehe auch „**Allgemeine Betriebsanweisung“.**